DOTAZIONI	TIPO DI NAVIGAZIONE							
	Fiumi e Corsi d'acqua	Entro 300 mt	Entro 1 miglio	Entro 3 miglia	Entro 6 miglia	Entro 12 miglia	Entro 50 miglia	Senza limiti
Zattera coastal (modello senza Tetto)						X		
Zattera oceanica (modello completo)							X	X
Giubbotto di salvataggio 100N (per ogni persona A BORDO)	X		X	X	X			
Giubbotto di salvataggio 150N (per ogni persona A BORDO)						X	X	X
Salvagente anulare con cima Galleggiante da 30mt	X		X	X	X	X	X	X
Boetta luminosa					X	X	X	X
Boetta fumogena				1	2	2	2	3
Fuoco a mano				2	2	2	3	4
Razzo a paracadute					2	2	3	4
Orologio						X	X	X
Barometro							X	X
Bussola						X	X	X
Binocolo							X	X
Cassetta pronto Soccorso							X	X
Carte nautice della zona							X	X
Strumenti di carteggio							X	X
Fanali regolamentari*				X	X	X	X	X
Segnale sonoro**				X	X	X	X	X
VHF					X	X	X	X
GPS							X	X
Riflettore radar							X	X
Pompa o mezzo di Esaurimento***			X	X	X	X	X	X
Estintore****			X	X	X	X	X	X
EPIRB								X

* in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto

le unità a motore di lunghezza inferiore ai 12 m possono mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte e i fanali laterali;

le unità a motore inferiori ai 7 m e con velocità non superiore ai 7 nodi possono mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte;

le unità a vela o a remi inferiori ai 7m possono avere a bordo una torcia elettrica, o un fanale a luce bianca da mostrare in tempo

Utile per prevenire l'abbordaggio.

** Per barche inferiori a 12 mt, fischietto o dispositivo sonoro portatile. Per barche oltre i 12 metri, fischio e campana

(la campana può essere sostituita con Un dispositivo sonoro portatile)

**** Gli estintori utilizzati a bordo delle unità da diporto devono essere di tipo omologato. Non è richiesta la visita periodica. L'estintore comunque deve essere

conservato in buono stato di manutenzione e, se è presente l'indicatore, deve trovarsi nella posizione di carico (zona verde).

Estintori per natanti e imbarcazioni abilitate a navigare entro le 6 miglia

Con motore di potenza inferiore o uguale a 25 hp: 1 estintore da13B

Con motore di potenza fra i 25 e i 200 hp: 1 estintore da 21B

Con motore con potenza superiore ai 200 hp: 1 estintore 34B

Estintori per imbarcazioni abilitate a navigare fino alle 12 miglia/senza limiti dalla costa e per navi da diporto

Con potenza dell'apparato motore inferiore a 25 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 13B

in prossimità dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.

Con potenza dell'apparato motore da 25 a 100 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 21B in prossimità

dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.

Con potenza dell'apparato motore da 100 a 200 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 2 estintor1 da 13B in prossimità

dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.

Con potenza dell'apparato motore dai 200 ai 400 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 21B e 1 da 13B in

prossimità dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.

Con potenza dell'apparato motore dai 400 ai 500 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 34B e 1 da 21B

in prossimità; dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.

Con potenza superiore ai 500 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 2 estintori da 34B in prossimità dell'apparato

motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali O gruppi di locali tra loro adiacenti.

Specifiche - Nell'estintore la classe alfabetica (A, B, C, D) indica la classe di fuoco che lo strumento è; idoneo a spegnere;

per esempio la lettera "B" indica fuochi derivanti da liquidi infiammabili, come benzine, olii, nafta, kerosene etc. Il numero

che precede la lettera, invece, indica la capacità estinguente Dell'estintore. Sulle unità; da diporto possono essere sistemati

Anche estintori omologati per le classi di fuoco A o C purchè omologati anche per la classe Di fuoco B.